

Witali

Witali HF6001 Anti-Dekübit Havalı Yatak

KISACA

Yatağa bağımlı hastalarda bası yarasının (yatak yarası) önlenmesine yardımcı olan, baloncuklu ve değişimli basınçlı havalı yatak. Sessiz hava pompası, ayarlanabilir basınç, 12 dakikalık döngü ve 130 kg taşıma kapasitesi.



 130 kg MAKSİMUM KULLANICI AĞIRLIĞI	 200 × 90 × 7 cm ŞİLTE ÖLÇÜSÜ	 Baloncuklu (hücreli), değişimli basınçlı; uç kısmımları yatağın altına sıkıştırılır ŞİLTE YAPISI	 Medikal PVC, 0,3 mm kalınlık ŞİLTE MALZEMESİ
--	---	---	---



Ürün hakkında

Witali HF6001 Anti-Dekübit Havalı Yatak, uzun süre yatakta kalan hastalarda bası yaralarının (yatak yarası, dekübit) önlenmesine ve tedavisine destek olmak için tasarlanmış, değişimli basınçlı bir havalı yatak sistemidir. Baloncuklu PVC şilte ve sessiz çalışan hava pompasından oluşur; mevcut yatağın üzerine serilerek kullanılır.

Pompa, şiltedeki hücreleri 12 dakikalık döngülerle sırayla şişirip boşaltır: önce tüm hücreler şişer, ardından birinci ve ikinci bölümler dönüşümlü olarak boşalıp yeniden dolar. Böylece vücudun yatağa değen noktalarındaki basınç sürekli yer değiştirir, kan dolaşımı desteklenir ve tek bir noktada uzun süreli baskı oluşmaz.

130 kg taşıma kapasitesi ve küçük delikler için kutudan çıkan tamir kiti.

Öne çıkanlar

- Ayarlanabilir basınç** Pompa üzerindeki düğmeyle 30–110 mmHg arasında; sertlik, hastanın ağırlığına ve konforuna göre doktor önerisiyle ayarlanır.
- Sessiz pompa** 35 dB ve altında çalışır; gece boyunca uykuyu bölmez. Askı kancalarıyla yatak kenarına asılabilir.
- Dayanıklı şilte** 0,3 mm kalınlığında medikal PVC; 200 × 90 cm ölçüsü standart tek kişilik yataklara uyar, uç kısımları yatağın altına sıkıştırılarak sabitlenir.

Teknik künye

HAVALI YATAK

Maksimum Kullanıcı Ağırlığı	130 kg
Şilte Ölçüsü	200 × 90 × 7 cm
Şilte Yapısı	Baloncuklu (hücreli), değişimli basınçlı; uç kısımları yatağın altına sıkıştırılır
Şilte Malzemesi	Medikal PVC, 0,3 mm kalınlık
Basınç Aralığı	30–110 mmHg, pompadaki düğmeyle ayarlanır
Döngü Süresi	12 dakika (4 fazlı değişimli basınç)
Ses Seviyesi	35 dB ve altı
Güç Kaynağı	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 7 W
Hava Çıkışı	Dakikada 5–7 litre
Pompa Ölçüsü	23,5 × 11,7 × 8,1 cm
Pompa Ağırlığı	0,8 kg
Şilte Ağırlığı	2 kg
Koruma Sınıfı	IP21, BF tipi
Kutu İçeriği	Anti-dekübit şilte, hava pompası, bağlantı hortumları, tamir kiti

KULLANIM & GARANTİ

Garanti	2 yıl
---------	-------

2 yıl

GARANTİ

81 il

SERVİS AĞI

Sürekli

YEDEK PARÇA